

LUMENS

投光器 / MKO-S-120-5MP
MKO-S-180-5MP

スタンド取付金具
MKO-S-NTB

マルチスタンド / ST-31B

現場のプロが採用する 本格派業務用照明 LED投光器

投光器本体はプラグを交換する事で 200V でも使用可能! (※1)

5m コード、ポッキンプラグ仕様

薄型
軽量

広範囲
照射

防水
防塵

省エネ設計
長寿命

投光器 / 本体 ※落下防止ワイヤ付属

仕様 \ 品番	MKO-S-120-5MP	MKO-S-180-5MP
消費電力	120W	180W
定格電圧	AC100V	AC100V
寸法 (外径・奥行)	290×192mm	340×205mm
質量	4.0kg	4.5kg
色温度	5,700K	5,700K
全光束	14,400lm	21,600lm
コード	5m ポッキンプラグ アース付き	5m ポッキンプラグ アース付き
防水規格	IP65	IP65

※スタンド・スタンド取付金具・ガードは別売品 (裏面参照)

(※1) プラグを変更する際は、電気工事士の免許が必要となります。200V プラグは付属していません。

レンズ効果により広範囲の照射を実現。
明るさと経済性を両立した、
次世代の照明ソリューション

薄型
軽量

広範囲
照射

防水
防塵

省エネ設計
長寿命



投光器 / MKO-S-120-5MP
MKO-S-180-5MP



マルチスタンド / ST-31B



スタンド取付金具 / MKO-S-NTB



ガード / G-MKO-S-120
G-MKO-S-180

投光器 / 本体 ※落下防止ワイヤ付属

仕様 \ 品番	MKO-S-120-5MP	MKO-S-180-5MP
消費電力	120W	180W
定格電圧	AC100V	AC100V
寸法 (外径・奥行)	290×192mm	340×205mm
質量	4.0kg	4.5kg
色温度	5,700K	5,700K
全光束	14,400lm	21,600lm
コード	5m ポッキンプラグ アース付き	5m ポッキンプラグ アース付き
防水規格	IP65	IP65

別売品 / マルチスタンド

仕様 \ 品番	ST-31B
寸法 (折り畳み時)	1100mm
寸法 (展開時)	2000mm
質量	4.2kg
メーカー	株シバタ

別売品 / スタンド取付金具

仕様 \ 品番	MKO-S-NTB
スタンド差込部分	内径最大21.0mm
質量	540g
天板厚さ	3.8mm
直径 15.0 ~ 20.0mm のスタンド用	

別売品 / ガード

仕様 \ 品番	G-MKO-S-120	G-MKO-S-180
材質	ステンレス	ステンレス
質量	260g	280g

製造元

お問い合わせ先

明るい笑顔を見たいから

LUMENS

株式会社ルーメンズ

<https://lumens.co.jp/>